

GRANCH 油槽真空式淨油機

GRANCH



設備型式及配置：

1. 尺寸：1m 長×1m 寬×1.8 高以內
(依需求客製尺寸)
2. 入口幫浦流率：30L/min(60Hz)
3. 出口幫浦流率：30L/min
4. 空氣入口端裝有空氣過濾器

使用零件表：

1. 真空表/進出口壓力表/數位顯示溫度表
2. 高/低液位檢知

(實際零件依選配機型調整)

型號：GH1-220-30-H-C

用途：

廣泛用於紙廠、發電廠以及工礦企業的礦物油專用淨油機等設備用油的淨化處理。能有效去除油中雜質並快速脫除油中水分及有害氣體，延長礦物油等的使用壽命。

性能特點：

有大面積散油功能，將礦物油在真空作用下以數百萬個玻璃纖維作用於流體。

三層漸密式過濾系統，進口濾材精度高壽命長，徹底濾除油中微粒雜質。

三維複式立體閃蒸，快速脫除油中水分及氣體
數顯式智能溫度控制儀，可對加熱溫度設定上下限，控制穩定。

整機有超壓、過流、過載及防乾燒等保護措施，可在線無人值守運行。

流量：30L/Min (依需求客製)

除水效果：100%游離水及 80%溶解水或以上。
(最後水分去除能力 200PPM 以內)

除氣效果：100%游離空氣及 80%溶解空氣或以上